

## TUILE À EMBOÎTEMENT DE GETTNAU



### FS37 Tuile coulissante

rouge nature

rouge brun, brun clair<sup>(1)</sup>, brun, rouge flammé

gris clair<sup>(1)</sup>, gris foncé, anthracite

autres couleurs<sup>(1)</sup> (à partir de 200 m<sup>2</sup>)

### Tuiles spéciales



Virevent gauche



Virevent droite



½ tuile



Tuile de bord<sup>(1)</sup>



Chatière  
avec grille<sup>(1)</sup>



Tuile en verre<sup>(1)</sup>

Des faitières et virevents de toit appentis sont disponibles en plus.<sup>(1)</sup>

### Crochet de sécurité



SH AGZ



SH AGZ coudé



Universal



ESB



Forte



40mm<sup>(1)</sup>

### Arrêts de neige

	Pureaux cm	Largeur de cov. moy. cm	Nombre néc. pces/m <sup>2</sup>	Nombre néc. pces/m <sup>1</sup>	Poids kg/pces	Quantité pces/pal.	Surface m <sup>2</sup> /pal.	Emballage pces/paq.
<b>Données techniques</b>								
Tuiles normale LW <sup>(2)</sup> 36cm	30.0–37.2	21.10	13.15		3.40	240	18.25	6
Tuiles normale LW <sup>(2)</sup> 37cm	30.0–37.2	21.10	12.80		3.40	240	18.75	6
Virevent	30.0–37.2			2.80	4.60	42		2
½ tuile	30.0–37.2	10.50		2.80	2.30	240		6
Tuile de bord	30.0–37.2	17.00		2.80	3.70	120		6
Chatières	30.0–37.2	21.10			3.70	120		6
Tuile en verre	30.0–37.2	21.10	13.15		4.00			8

### Inclinaison en état de service sur le chevron ≥ 8m<sup>1</sup> mesurée en degrés

Sous-toiture pour sollicitation <b>normale</b> <sup>(3)</sup>	≥ 20
Sous-toiture pour sollicitation <b>élevée</b> <sup>(3)</sup>	18 à <20
Sous-toiture pour sollicitation <b>extrême</b> <sup>(3)</sup>	10 à <18

<sup>(1)</sup> seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

<sup>(2)</sup> LW = Pureaux. Il s'agit d'un produit naturel, des écarts dimensionnels sont donc possibles.

<sup>(3)</sup> De plus amples informations sur les pentes minimales figurent à la page 36.