

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ80-GS			Page 2 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
120	Maçonnerie en briques de terre cuite légères MBL ou MBLD					
121	Maçonnerie de parpaings à propriétés spécifiées, en briques de terre cuite légères MBLD.					
.100	Exécution en même temps que le gros oeuvre.					
.101	01 ThermoCellit MZ80-GS 36.5 avec isolation thermique intégrée Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Dürdingen 02 Ensemble de la maçonnerie ThermoCellit rectifiée. Pose horizontale précise du 1er rang sur lit de mortier, joints d'assise collés en plein avec du mortier à lit mince. Y compris travaux de découpe des briques d'arasée pour compensations de hauteur et de longueur. Y compris briques de bord, briques d'angle et briques d'arasée. Fixations de fenêtres non comprises. Conductivité thermique W/mK 0,08. Résistance à la compression de la maçonnerie f _{yk} N/mm ² 6,3. 04 Hourdage sans jointoyage vertical. 11 Epaisseur mm 15 Hauteur m.....	0	m2			
.102	01 ThermoCellit MZ80-GS 42.5 avec isolation thermique intégrée Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Dürdingen 02 Ensemble de la maçonnerie ThermoCellit rectifiée. Pose horizontale précise du 1er rang sur lit de mortier, joints d'assise collés en plein avec du mortier à lit mince. Y compris travaux de découpe des briques d'arasée pour compensations de hauteur et de longueur. Y compris briques de bord, briques d'angle et briques d'arasée. Fixations de fenêtres non comprises. Conductivité	0	m2			
		Report				

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ80-GS			Page 3 10.3.2021		
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
		thermique W/mK 0,08. Résistance à la compression de la maçonnerie f_xk N/mm2 5,0. 04 Hourdage sans jointoyage vertical. 11 Epaisseur mm 15 Hauteur m.....				Report:	
R 129	Supplément pour maçonnerie en briques de terre cuite légères à propriétés spécifiées MBLD.						
R .100	Supplément pour prestations supplémentaires.						
R .101	Pose horizontale du 1er rang sur lit de mortier. 01 Conc. art.		0	m			
R .102	Pose de l'étalement sous la maçonnerie ThermoCellit saillante pour raccord périphérique.		0	m			
200	Maçonnerie: suppléments, travaux accessoires Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.						
210	MB, MBD, MBL, MBLD: suppléments, travaux accessoires						
211	Suppléments pour têtes de murs, embrasures, tableaux et angles, sur maçonnerie MB, MBD, MBL ou MBLD.						
.100	Façon de têtes de murs, embrasures et tableaux.						
.110	A angle droit.						
.111	Pour toute épaisseur et hauteur de maçonnerie.		0	m			
.120	Forme spéciale.						
.121	01 Pour les embrasures. Exécution avec pièce d'embrasure. Dimensions brique longueur x largeur x hauteur mm		0	m			
	Report						

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ80-GS			Page 4 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
	250x175x80. Collage frontal sur l'embrasure pces/m 4. Y compris treillis d'armature tous les 2 rangs. 02 Conc. art.....					
.122	01 Entaillage de l'embrasure pour cadres de fenêtre posés à fleur. Dimensions longueur x largeur mm 02 Conc. art.....	0	m			
.200	Façon d'angles de murs obliques.					
.201	Pour toute épaisseur et hau- teur de maçonnerie.	0	m			
.202	01 Conc. art.....	0	m			
212	Suppléments pour couronnements de maçonnerie.					
.100	Au mortier.					
.110	Couronnement horizontal.					
.112	02 Conc. art..... Avec mortier thermo-isolant LM 21.	0	m			
.113	02 Conc. art..... Protection de parapets par application de mortier à lit mince avec treillis d'armature. Largeur mm	0	m			
.120	Couronnement incliné.					
.121	Pour toute épaisseur de maçon- nerie.	0	m			
.122	02 Conc. art..... Avec mortier thermo-isolant LM 21.	0	m			
.200	Remplissages.					
.210	Remplissage entre chevrons ou le long de chevrons, y compris araselement au nu supérieur des chevrons et couche de sépara- tion.					
.212	02 Conc. art.....	0	m			
	Report					

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ80-GS			Page 5 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
212.281	01 Doublage pour poutres ou chevonnages. 04 Conc. art..... 05 Doublage en brique B épaisseur mm Doublage hauteur mm Isolation thermique en laine de roche kg/m3 32. Marque, type: Isolation thermique épaisseur mm	0	m			
.300	Façon d'appuis pour sablières, pannes, solives et similaires.					
.301	01 Appuis pour solivage avec brique WU ThermoCellit 36.5. 04 Conc. art..... 05 Longueur x hauteur mmm 365. Joint d'assise avec mortier thermo-isolant LM 21. 06 Béton et armature non compris (décrit avec le chap. 241).	0	p			
.302	01 Appuis pour solivage avec brique WU ThermoCellit 42.5. 04 Conc. art..... 05 Longueur x hauteur mmm 425. Joint d'assise avec mortier thermo-isolant LM 21. 06 Béton et armature non compris (décrit avec le chap. 241).	0	p			
.400	Encastresments.					
.410	Encastrement de chevrons, pannes, solives et similaires, y compris couche de séparation.					
.412	02 Conc. art.....	0	p			
214	Suppléments sur maçonnerie.					
.200	Pour sommier de répartition des charges.					
.201	01 Appuis pour solivage avec brique WU ThermoCellit 36.5. 03 Conc. art..... 04 up = m. 05 lxbxh 240x240x365. Joint d'assise avec mortier thermo-isolant LM 21. Béton et armature non compris (décrit avec le chap. 241).	0	up			
Report						

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ80-GS			Page 6 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
214.202	01 Appuis pour solivage avec brique WU ThermoCellit 42.5. 03 Conc. art..... 04 up = m. 05 Longueur x largeur x hauteur 240x240x425. Joint d'assise avec mortier thermo-isolant LM 21. Béton et armature non compris (décrit avec le chap. 241).	0	up			
.203	01 Appuis pour solivage avec brique U ThermoCellit 30. 03 Conc. art..... 04 up = m. 05 lxbxh 240x240x300. Joint d'assise avec mortier thermo-isolant LM 21. Béton et armature non compris (décrit avec le chap. 241).	0	up			
.204	01 Appuis pour solivage avec brique U ThermoCellit 36.5. 03 Conc. art..... 04 up = m. 05 lxbxh 240x240x365. Joint d'assise avec mortier thermo-isolant LM 21. Béton et armature non compris (décrit avec le chap. 241).	0	up			
.205	01 Appuis pour solivage avec brique U ThermoCellit 42.5. 03 Conc. art..... 04 up = m. 05 lxbxh 240x240x42.5. Joint d'assise avec mortier thermo-isolant LM 21. Béton et armature non compris (décrit avec le chap. 241).	0	up			
.801	01 Pose de douilles d'ancrage dans dalle supérieure en béton pour fixation de charpente, avec tiges filetées. Fourniture aux soins de la direction des travaux. 04 up = pces	0	up			
.802	01 Découpe de réservations pour tiges filetées. Découpe dans ThermoCellit. Pour ancrage de charpente avec tiges filetées. Réservation longueur x largeur mm 100x100. Hauteur mm 03 Conc. art.....	0	up			
		Report				

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ80-GS			Page 7 10.3.2021		
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
		04 up = pces					
.803		01 Isolation et obturation des réservations pour tiges filetées. Avec mortier thermo-isolant LM 21. Isolation thermique minérale: marque, type		0	up		
		03 Conc. art.....					
		04 up = pces					
216		Doublage de têtes de dalles, pour maçonnerie MB, MBD, MBL ou MBLD.					
.001		01 Doublage de rive de dalle. Exécution après enlèvement du coffrage du rive de dalle. 02 Doublage épaisseur mm..... 03 Doublage hauteur mm..... 04 Isolation thermique matériau: laine de roche kg/m332. Marque, type:		0	m		
		05 Isolation épaisseur mm					
.002		01 Doublage de rive de dalle pour exigences élevées relatives à l'isolement acoustique. Exécution après enlèvement du coffrage du rive de dalle. 02 Doublage épaisseur mm....., avec brique PST!-Silenzio. Hourdage à joints pleins. 03 Doublage hauteur mm..... 04 Isolation thermique matériau: laine de roche kg/m3 60. Marque, type:		0	m		
		05 Isolation épaisseur mm					
.003		01 Système de rive de dalle DRE collé sur joint d'assise (sert de coffrage de rive de dalle) 06 Type d'élément de rive DRE		0	m		
R 219		Pied de mur, maçonnerie MB, MBD, MBL et MBLD.					
R .001		Exécution couche de pose plane pour compensation des irrégularités avant		0	up		
		Report					

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ80-GS			Page 8 10.3.2021		
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
		maçonnerie. 01 Exécution en même temps que le gros oeuvre. 02 Selon plan 03 Epaisseur de couche jusqu'à mm 04 Largeur de couche mm 05 Avec mortier thermo-isolant LM 21. 06 Avec mortier de ciment.				Report:	
R	.002	Exécution doublage des murs porteurs intérieurs en brique de terre cuite, avec isolation thermique. (Pour socle en béton extérieur, mise en soumission sép. avec le chap. 241). Elément calorifuge sous pied de mur dans article séparé 01 Selon plan 02 Maçonnerie épaisseur totale mm 03 Doublage intérieur avec brique B épaisseur mm 04 Isolant thermique minéral épaisseur mm 05 Isolant marque, type: 06 Conductivité thermique de l'isolation thermique W/mK		0	up		
R	.003	01 Muret en ThermoCellit coupée. 02 Découpe aux soins de la direction des travaux. 03 Selon plan		0	up		
250	Linteaux pleins						
251	Suppléments sur maçonnerie pour linteaux pleins, y compris compensation de hauteur pour raccordement avec maçonnerie superposée.						
.100	Linteaux en terre cuite. 01 Marque, type.....						
.181	01 Hauteur mm..... 02 Largeur mm..... 03 Longueur m..... 04 Conc. art..... 05 up = m. 08 Pour maçonnerie superposée à		0	up			
		Report					

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ80-GS			Page 9 10.3.2021
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
260	linteau à partir de m 1,40: collage de joints verticaux avec mortier à lit mince pour ThermoCellit sur 1 à 2 rangs.. 1 rang au-dessus du linteau avec natte de garniture ou armature Murfor. Bandeaux, linteaux évidés				
262	Fourniture et pose de linteaux avec bandeau extérieur, pour volets roulants ou stores, avec têtes d'appui et évide- ment pour dispositif d'entraî- nement.				
.200	Bandeau en béton ou en terre cuite.				
.281	01 Hauteur intérieure mm.. Hauteur extérieure mm 02 Longueur m..... 03 up = pces. 06 Avant-linteau Stahlton type 3, porteur. Largeur mm 170. Bandeau épaisseur mm 50. Dessus épaisseur mm 60.	0	up		
264	Fourniture et pose de caissons pour volets roulants ou stores, avec têtes d'appui, évidement pour dispositif d'entraînement et feuillure pour cadre de fenêtre.				
.801	01 Linteau en terre cuite pour briques de terre cuite légères. 02 Roka-Lith Shadow. Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Dürdingen Hauteur mm 300. Pour maçonnerie ThermoCellit épaisseur mm (365 ou 425) 03 Avec isolation thermique. 06 Longueur m..... 07 up = pces. 10 Y compris couverte précontrainte (au-dessus pour la reprise de charges). Largeur mm	0	up		
.802	01 Linteau en terre cuite pour	0	up		
Report					

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ80-GS			Page 10 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
	briques de terre cuite légères. 02 Roka-Lith Shadow Neoline. Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Dürdingen Hauteur mm 300. Pour maçonnerie ThermoCellit épaisseur mm (365 ou 425) 03 Avec isolation thermique. 06 Longueur m..... 07 up = pces. 10 Y compris couverte précontrainte (au-dessus pour la reprise de charges). Largeur mm					
.803	01 Linteau en terre cuite pour briques de terre cuite légères. 02 Roka-Lith Neoline. Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Dürdingen Hauteur mm 300. Pour maçonnerie ThermoCellit épaisseur mm (365 ou 425) 03 Avec isolation thermique. 06 Longueur m..... 07 up = pces. 10 Y compris couverte précontrainte (au-dessus pour la reprise de charges). Largeur mm	0	up			
.804	01 Prolongement de l'aile extérieure mm 30. 02 Pour linteau Roka-Lith type 07 up = pces.	0	up			
.805	01 Rail de raccord de fenêtre. 02 Pour linteau Roka-Lith type 06 Longueur m..... 07 up = pces.	0	up			
				Report		

CAN 314 V'13 Texte complet	Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ80-GS	Page 11 10.3.2021			
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
500	Maçonnerie: travaux supplémentaires Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.			Report:	
510	Coupures de capillarité 				
511	Exécution d'une coupure de capillarité à la base de la maçonnerie, y compris lit de mortier.				
.100	Matériau au choix de l'entrepreneur.				
.103	01 Largeur mm	0	m		
520	Armatures pour maçonnerie 				
521	Armatures de joints d'assise.				
.100	Acier zingué à chaud.				
.110	2 barres longitudinales, diamètre mm 4.				
.111	Ecartement mm 50 à 120.	0	m		
.400	Treillis en fibres de verre résistant aux alcalis.				
.403	01 Largeur mm..... Natte de fibres de verre.	0	m		
540	Jonctions de murs 				
541	Scellement d'armatures d'attente dans les joints d'assise, pour jonction de murs.				
.801	01 Treillis d'armature, liaison. 3x par hauteur d'étage. 02 Marque, type.....	0	p		
.802	01 Treillis d'armature comme liaison en cas d'exigences élevées relatives à la protection contre le bruit dans la paroi extérieure. 3x par hauteur d'étage.	0	p		
	Report				

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL ThermoCellit® MZ80-GS			Page 12 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
R 549	ThermoCellit - PST!-Silenzio - liaison ThermoCellit. 02 Treillis de fibres de verre alcalinisant. 06 Selon plan					
R .001	Raccord murs mitoyens aux parois extérieures pour exigences élevées relatives à l'isolement acoustique. 01 Conc. art. 02 Hourdage à joints pleins de doublage frontal en brique de terre cuite PST!-Silenzio. 03 Doublage largeur mm 04 Doublage hauteur mm 05 Isolation thermique: 06 Matériau: laine de roche kg/m360. 07 Marque, type: 08 Isolation thermique épaisseur mm 09 Isolation thermique largeur mm 10 Isolation thermique hauteur mm 11 Latéralement par rapport au mur mitoyen: 12 PS 81 largeur mm 13 PS 81 hauteur mm	0	m			
R .002	Appui acoustique selon indications ingénieur en physique du bâtiment:	0	m			
550	Couches de séparation					
551	Couches de séparation horizon- tales entre maçonnerie et pla- fond.					
.100	Sur maçonnerie non porteuse.					
.110	Matériau au choix de l'entre- preneur, épaisseur mm 10 à 20.					
.112	01 Maçonnerie épaisseur mm.	0	m			
.200	Sur maçonnerie porteuse.					
.210	Matériau au choix de l'entre- preneur.					
				Report		

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich