



TFL
TUILERIES FRIBOURG & LAUSANNE SA

CAN 314 V'20 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL SuonOptimo®			Page 2 16.12.2020
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
114.200	Maçonnerie insonorisante, exécutée en même temps que le gros oeuvre; hourdage à joints pleins.				
	01 SUONOPTIMO Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Dürdingen				
.281	01 Epaisseur mm 02 Hauteur m..... 03 Dimensions brique lxbxh mm 400x240x250. Mortier: pose du 1er rang sur lit de mortier de ciment. Mortier à lit mince ECO. Béton de remplissage: béton C30/37 (0-16) béton autoplaçant SVB. Mise en oeuvre de béton à partir du coffrage de dalle. Béton masse volumique apparente kg/m3 2'300. Quantité de remplissage par l/m2 122. Quantité de remplissage l/m3 508. Indice d'affaiblissement acoustique pondéré R_w dB 61.	0	m2		
200	Maçonnerie: suppléments, travaux accessoires				
	Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				
210	MB, MBD, MBL, MBLD: suppléments, travaux accessoires				
214	Suppléments sur maçonnerie.				
.801	01 Découpage de briques de maçonnerie SUONOPTIMO. 03 Conc. art..... 04 up = m. 05 Coupes horizontales.	0	up		
.802	01 Découpage de briques pour maçonnerie SUONOPTIMO. 03 Conc. art..... 04 up = m. 05 Coupes verticales.	0	up		
Report					

CAN 314 V'20 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL SuonOptimo®			Page 3 16.12.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
214.803	01 Garnissage en joint plein de joints verticaux avec du mortier de ciment. Dans le cas de coupes et de compensations de longueur. 03 Conc. art..... 04 up = m.	0	up			
500	Maçonnerie: travaux supplémentaires Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.					
520	Armatures pour maçonnerie					
521	Armatures de joints d'assise.					
.100	Acier zingué à chaud.					
.181	01 Armature des joints d'assise pour renforcements d'angles. Marque, type (selon indications ingénieur civil):	0	m			
540	Jonctions de murs					
541	Scellement d'armatures d'attente dans les joints d'assise, pour jonction de murs.					
.100	Acier zingué à chaud.					
.102	01 Diamètre mm..... Pour exigences minimales en matière de protection contre le bruit, raccord selon les règles de l'art des murs mitoyens: min. 3x raccords par étage.	0	p			
				Report		

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich